

➤ Tondeuse à l'arrêt

1 - Réglage du guidon

- Activer la poignée pour régler le guidon à sa bonne hauteur



2 - Démarrage du moteur

- Pousser la poignée en position basse (vitesse maxi du moteur)



- Chercher « le point dur » en tirant doucement la poignée de démarrage ci-dessous avec la main droite




- Tirer d'un coup sec et le moteur démarre



- Remonter le levier de vitesse d'un cran

➤ Carburant : SP 98 E5





➤ Mise en mouvement la tondeuse

2

2 - Démarrage de la lame

Avec la paume de la main gauche, descendre la poignée rouge **lentement** afin de ne pas caler

3 - Réglage de la vitesse

Baisser la poignée de vitesse des roues

Position basse pour vitesse lente : terrain difficile

Position haute pour vitesse rapide : lignes droites sur terrain facile

1 - Démarrage de la lame

Avec les 4 doigts de la main gauche, appuyer sur le bouton poussoir rouge de sécurité

marche
arrière

marche
avant

4 - Démarrage des roues de la tondeuse

Remonter la poignée noire pour faire **avancer** la tondeuse

!/ Arrêt du moteur

Remonter la poignée en position haute (STOP)



➤ Rangement après utilisation : huiler la lame / ne pas mettre le frein